QUICK INSTALLATION GUIDE

Guide d'installation rapide
Guía rápida de instalación



DENVER / ROVA
F-DE066W / F-RO066W
EN / FR / ES

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Model No. / Numéro de modèle / Modell-Nr. / N.º de modelo	F-DE066W / F-RO066W	
Basic Information / Informations de base / Información básica		
Seating Capacity / Capacité d'assise / Capacidad de asientos	6	
Water Capacity / Capacité d'eau / Capacidad de agua	970 L / 256 gal	
Outside Dimensions / Dimensions extérieures / Dimensiones exteriores	Ø 1.82 m / 71.7″	
Inside Dimensions / Dimensions intérieures / Dimensiones interiores	Ø 1.6 m / 63″	
Height / Hauteur / Altura	0.70 m / 27.6″	
Net Weight / Poids net / Peso neto	Without thermal cover / Sans couverture thermique / Sin cubierta térmica 96.2 kg / 212.1 lbs	With thermal cover / Avec couverture thermique / Con cubierta térmica 98.7kg / 217.6 lbs
Top Lid / Couvercle supérieur / Tapa superior	Rhino-Tech™ reinforced PVC / PVC renforcé / PVC reforzado	
Liner / Revêtement / Revestimiento interior	AcrySkin™ reinforced PVC/ PVC renforcé / PVC reforzado	
Shell Material / Matériau de la coque / Material del armazón	PS Wood Grain Panel / Panneau effet bois en PS / Panel de PS con veta de madera	
Electrical System / Système électrique / Sistema eléctrico		
Control System / Système de contrôle / Sistema de control	AC 110-120 V/ 60 Hz, 12 A	
Heater / Chauffage / Calentador	1350 W	
Heating Rate / Taux de chauffage / Tasa de calentamiento	Without thermal cover / Sans couverture thermique / Sin cubierta térmica 1.8-2.5°F/h	With thermal cover / Avec couverture thermique / Con cubierta térmica 2.0-2.7°F/h
Massage Air Blower / Souffleur d'air de massage / Soplador de aire de masaje	3 Levels / 3 niveaux / 3 niveles: 300W – 450W – 700W	
Jet pump / Pompe à jets / Bomba de chorro	EcoPulse™: 750 W	
Filter Pump / Pompe de filtration / Bomba de filtración	1800 L / h	
Integrated Ozone Generator / Générateur d'ozone intégré / Generador de ozono integrado	5.5W, 30-50 mg/h	
UVC Radiant flux / Flux UV-C / Flujo radiante UV-C	2000 μW	
LED Strip Configuration / Configuration bande LED / Configuración de tira LED		
Model / Modèle / Modelo	LED - 6DC12R - OS	
Power Supply / Alimentation électrique / Fuente de alimentación	DC12 V, 22 W	
Length / Longueur / Longitud	5.2 m / 17′	
LED Chips / Puces LED / Chips LED	171 pcs	





B2

B3

B4

B5

B6

B7


B8

B9

B10


B11

B12

B13

B14


B15

*Optional / En option / Opcional

Reference No.	Description EN	Description FR	Descripción ES	Qty Qté CANT.	Carton No. N° de carton Nº de caja
A1	Rigid Side Panel – open end	Panneau latéral rigide – extrémité ouverte	Panel lateral rígido – extremo abierto	1	4/4
A2	Rigid Side Panel – with buckle	Panneau latéral rigide – avec boucle	Panel lateral rígido – con hebilla	6	3/4
A3	Rigid Side Panel	Panneau latéral rigide	Panel lateral rígido	4	4/4
A4	Rigid Side Panel – with logo plate	Panneau latéral rigide – avec plaque logo	Panel lateral rígido – con placa de logotipo	1	4/4
A5	Thermal interlayer - open end	Intercalaire thermique - extrémité ouverte	Capa térmica intermedia - extremo abierto	1	4/4
A6	Thermal interlayer	Intercalaire thermique	Capa térmica intermedia	2	3/4
				1	4/4
A7.1	Spa liner	Liner de spa	Spa liner	1	1/4
A7.2	Spa pipeline	Pipeline de spa	tubería de spa		
A7.3	LED light strip	Bande lumineuse LED	banda de luz LED		
A8	Top trim	Finition haut	Ribete superior	6	3/4
A9	Headrest	Appui-tête	Reposaca bezas	4	3/4
A10	Jet control box	Boîtier de commande du jet	Caja de control del chorro	1	2/4
A11	Tube trim cover – 3 pieces	Couvercle du tube - 3 pièces Tapis thermique de sol -	Tapa embellecedora de tubo - 3 piezas	1	4/4
B1	Thermal ground mat - 2 pieces	2 pièces Vessie gonflable	Alfombra térmica de suelo - 2 piezas	1	1/4
B2	Inflatable bladder	Couverture de spa à boucle	Cámara inflable	1	1/4
B3	Buckle spa cover	Cartouche filtrante	Cubierta del spa con hebillas	1	1/4
B4	Filter cartridge	Socle de cartouche filtrante	Cartucho de filtro	2	1/4
B5	Filter cartridge base	Distributeur de produits	Base del cartucho de filtro	1	1/4
B6	Chemical dispenser for 1” tablets	Chimiques pour comprimés de 1 pouce	Dispensador químico para tabletas de 1"	1	1/4
B7	Wrench	Clé de serrage	Llave inglesa	1	1/4
B8	Water / air channel stoppers	Bouchons de conduits d'eau et d'air	Tapones de canales de agua / aire	1	1/4
B9	Garden hose adaptor	Adaptateur de tuyau d'arrosage	Adaptador de manguera de jardín	1	1/4
B10	User manual	Manuel d'utilisation	Manual de usuario	1	1/4
B11	Repair kit	Kit de réparation	Kit de reparación	1	1/4
B12	Inflation hose	Tuyau de gonflage	Manguera de inflado	1	1/4
B13	Inflation adaptor	Adaptateur de gonflage	Adaptador de inflado	1	1/4
B14	Test Strip	Bandelettes de test	Tiras de prueba	1	1/4
B15	Optional thermal cover (if equipped)	Couverture thermique en option (si l’appareil en est muni)	Cubierta térmica opcional (si está equipada)	1	1/4

SETUP / INSTALLATION / INSTALACIÓN

















Install one by one in a counterclockwise direction.
Instalezun par un dans le sens antihoraire.
Instale uno por uno en sentido antihorario.







Long press the BUBBLE button for more than 3 seconds to stop inflation.

Appuyez longuement sur le bouton BUBBLE pendant plus de 3 secondes pour arrêter le gonflage.

Mantenga presionado el botón BURBUJAS por más de 3 segundos para detener el inflado.







Connect the light strip cable to the control box.

Connectez le câble de la bande lumineuse au boîtier de commande.

Conecte el cable de la banda de luz al cuadro de mandos.

















Lock / Verrouillage / Bloqueo



Unlock / Déverrouillage / Desbloqueo

USE THE THERMAL COVER FOR BETTER HEAT EFFICIENCY

UTILISEZ LA COUVERTURE THERMIQUE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DE CHAUFFAGE

UTILICE LA CUBIERTA TÉRMICA PARA UNA MEJOR EFICIENCIA DE CALOR

Note: The thermal cover is an optional accessory. If your spa is not equipped with one, it can be purchased separately from your local MSpa dealer.
Remarque : La couverture thermique est un accessoire optionnel. Si votre spa n'en est pas muni, elle peut être achetée séparément auprès de votre détaillant MSpa local.
Nota: La cubierta térmica es un accesorio opcional. Si su spa no la incluye, puede adquirirse por separado en su distribuidor MSpa local.



50% more energy efficient

50 % plus économe en énergie

50 % más eficiente energéticamente



Polyester wadding interlayer

Couche intermédiaire en ouate de polyester

Capa intermedia de guata de poliéster



Water repellent and UV resistant material

Matériau déperlant et résistant aux UV

Material repelente al agua y resistente a los rayos UV

HOW TO USE / MODE D'EMPLOI / MODO DE USO

SPA WITH CONTROL BOX / SPA AVEC BOÎTIER DE COMMANDE / SPA CON CAJA DE CONTROL







DISASSEMBLE



Disassemble Instructions

Remove all the parts in the reverse order of the installation steps.
NOTE: To remove the liner, use an L-wrench to pry the retaining block out of the side panel slot. Do not drag the liner directly.

Instructions pour le démontage

Retirez toutes les pièces dans l'ordre inverse des étapes d'installation.
REMARQUE: Pour retirer le revêtement, utilisez une clé en L pour faire levier sur le bloc de retenue et le sortir de la fente du panneau latéral. Ne tirez pas directement sur le revêtement.

Instrucciones del desmontaje

Retire todas las partes en el orden inverso a los pasos de instalación.
NOTA: Para retirar la funda, utilice una llave en forma de L para hacer palanca y así retirar el bloque de retención hacia afuera de la ranura del panel lateral. No arrastre la funda.



Spa Bladder Deflation

1. Open the valve cap to deflate the bladder. For quick deflation, insert the straw (included in the repair kit) into the valve.
2. Once the deflation is completed, re-place the cap back.

Dégonflement de la vessie du Spa

1. Ouvrez le bouchon de la valve pour dégonfler la vessie. Pour un dégonflage rapide, insérez la paille (incluse dans le kit de réparation) dans la valve.
2. Une fois le dégonflage terminé, remettez le bouchon en place.

Desinflado de la cámara del spa

1. Abra la tapa de la válvula para desinflar la cámara. Para acelerar el desinflado, inserte en la válvula la varilla (incluida en el kit de reparación).
2. Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.